

Eco-print


regole per l'utilizzo del logo

Dimensioni

Il logo deve essere inserito nella sua integrità, completo di grafica e rettangolo con angoli arrotondati. Può essere inserito indifferentemente nella versione verticale o orizzontale, ripettando le dimensioni minime:

verticale, 16 mm base x 28 mm altezza



orizzontale, 26 mm base x 12 mm altezza



Uso dei mini-loghi


I Mini loghi possono essere usati nei seguenti casi:

- formato carta A5 o inferiore
- Packaging da 500ml di volume o inferiore



Posizionamento

Il logo Eco-print, in qualsiasi sua versione deve essere posto rispetto ad altri loghi, scritte, o elementi grafici che lo affiancano ad una distanza pari o superiore all'altezza delle lettere della scritta STAMPA CERTIFICATA.



Colori

Verde, nero e bianco sono i colori standard per il logo Eco-Print. La versione bianca è da preferire.

VERDE:

CMYK: C=100 M=0 Y=100 K=0

RGB: R=51 G=164 B=87

Se la stampa fosse a tinte piatte il verde sarà composto con 50% di giallo e 50% di ciano.

Quando negli stampati non sono usati i 3 colori, bianco, verde, nero, i loghi possono essere inseriti del colore più scuro tra quelli usati, sia nella versione negativa che positiva.

Qualora in uno stampato non siano disponibili aree bianche non stampate, può essere utilizzato il logo trasparente, a condizione che gli elementi dello stesso siano riprodotti in nero o bianco su un colore di sfondo che crea un sufficiente contrasto.

Layout alternativi devono essere approvati dall'ente certificatore.



versione bianco e nero
positiva



versione verde
positiva



versione bianco e nero
negativa



versione verde
negativa

